



TECHNISCHES MERKBLATT

STEINBEHANDLUNG NATURSTEIN TIEFENIMPRÄGNIERUNG

Eine Imprägnierung mit Farbtonvertiefung für alle Natur- und Kunststeine

Eigenschaften:

Die **steinbehandlung-Naturstein Imprägnierung** mit Farbtonvertiefer ist ein Spezialprodukt für alle Natur- und Kunststeine. Durch die Behandlung mit der Tiefenimprägnierung werden die Steinoberflächen gegen Schmutz, Flecken und andere Witterungseinflüsse langfristig geschützt. Die Dampfdiffusion bleibt dabei erhalten und es wird ein Lotusblatt-Effekt erzielt.

Anwendungsbereich:

Die **steinbehandlung-Naturstein Imprägnierung** ist im Innen- und Außenbereich auf Natur- und Kunststeinen wie Granit, Marmor, Schiefer, Gneis, Porfyr, Klinker usw. anwendbar. Nicht für polierte Oberflächen geeignet.

Verarbeitung:

Die Imprägnierung wird als Konzentrat auf die trockenen und vorgereinigten Flächen mit Pinsel, Rolle oder Sprüher aufgetragen. Je nach Saugfähigkeit des Materials 1 bis 2 mal auftragen und gleichmäßig verteilen. Bei der Verarbeitung auf Pfützenbildungen achten, diese sollte vermieden werden damit eine optimale Imprägnierung erreicht wird.

Hinweis: *Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C bzw. über +40°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.*

Sicherheit:

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

STEIN BEHANDLUNG

REINIGUNG
SANIERUNG
IMPRÄGNIERUNG
PRODUKTHANDEL

Formanek Steinbehandlung GmbH

Formanek Steinbehandlung GmbH
Sitz: Lanzersdorf 12b
A-4113 St. Martin im Mühlkreis
Mobil: 0664 / 37 20 602
Tel. / Fax: 07232 / 32099
Email: info@steinbehandlung.at
www.steinbehandlung.at



Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



Achtung

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.

