



TECHNISCHES MERKBLATT

STEINBEHANDLUNG GRAFFITI-ENTFERNER FLÜSSIG

Ein Spezialprodukt zum Entfernen von Graffiti, Farben,
Kleberrückstände sowie alten Beschichtungen

Eigenschaften:

Der **steinbehandlung Graffiti-Entferner flüssig** ist ein Hochleistungs Spezial-Löser welcher Graffiti und Farben entfernt. Dient auch zur rückstandsfreien Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, z.B. Klebstoffrückständen oder Baumharz. Ebenso können damit alte Beschichtungen entfernt werden.

Anwendungsbereich:

Der **steinbehandlung Graffiti-Entferner flüssig** ist hervorragend geeignet zur Entfernung von Graffiti, Farben, Kleberrückständen, Baumharz, Beschichtungen etc. Kann auf sämtlichen Natur- und Kunststeinoberflächen im Innen- und Außenbereich angewendet werden, ebenso auch auf Chrom und Glas.

Verarbeitung:

Das Produkt auf die betroffenen Bereiche unverdünnt aufbringen und nach erfolgter Einwirkzeit feucht mittels Handreinigungspad abreinigen. Sollten nach dieser Behandlung noch Rückstände in den Poren vorhanden sein, einfach den Vorgang wiederholen und mit einer weichen Bürste durchbürsten und anschließend mit reinem Wasser nachwaschen.

Achtung: Bei Lack- und Kunststoffuntergründen die Verträglichkeit zunächst an unauffälliger Stelle testen! Bei Pulverbeschichtungen kann hierdurch die Beschichtung abgelöst werden!

Es wird empfohlen eine kleine Musterfläche anzulegen um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.

Hinweis: *Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.*



Sicherheit:

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Explosionssgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.. anrufen. Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.



Gefahr!

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.