



TECHNISCHES MERKBLATT

STEINBEHANDLUNG MARMOR-GRANIT TIEFENIMPRÄGNIERUNG

Eine Imprägnierung ohne Farbtonvertiefung für alle Natur- und Kunststeine

Eigenschaften:

Die steinbehandlung-Marmor u. Granit Imprägnierung ohne Farbtonvertiefer ist ein lösemittelhaltiges und mild riechendes Spezialprodukt.

Die Imprägnierung eignet sich für alle saugenden und weniger saugenden Natur- und Kunststeinflächen aller Arten.

Hochwertige Wirkstoffe sorgen für eine starke öl-, fett- und wasserabweisende Wirkung.

Durch die Anwendung der Tiefenimprägnierung werden die Steinoberflächen mittels hochwertigen Wirkstoffen stark öl-, fett- und wasserabweisend geschützt.

Die Dampfdiffusion bleibt dabei erhalten und es wird ein Lotusblatt-Effekt erzielt!

Die Reinigung wird wesentlich erleichtert, ölige- und fettige Verschmutzungen werden drastisch reduziert und lassen sich einfacher entfernen. Eine relevante Farbtonveränderung tritt nicht auf, der Glanz des Bodens wird nicht beeinflusst.

Anwendungsbereich:

Die steinbehandlung-Marmor u. Granit Imprägnierung ist im Innen- und Außenbereich auf allen Natur- und Kunststeinflächen einsetzbar. Ebenso eignet sich diese Imprägnierung hervorragend für Betonoberflächen und Terrazzo, Hartstoff- und Industrieestriche.

Verarbeitung:

Die Imprägnierung ist sehr ergiebig und lässt sich mit geringem Aufwand schnell und unkompliziert auf die vorgereinigten und trockenen Flächen mittels Pinsel, Velours-Rolle oder fusselfreiem Tuch aufbringen.

Bei saugenden Flächen wird ein zweimaliger Auftrag der Imprägnierung empfohlen um einen optimalen Schutz zu erreichen. Der zweite Auftrag kann gleich im Anschluss nach dem Erstauftrag erfolgen.



Es sollte unbedingt eine vollständige Trockenzeit (Aushärtung) der fertig behandelten Flächen von 24 Stunden berücksichtigt werden da die hydrophobe und oleophobe Wirkung erst nach diesem Zeitraum gegeben ist.

Die hochwertige Tiefenimprägnierung sorgt für ein restloses Eindringen in den Untergrund und kann auch auf restfeuchten Untergründen verwendet werden.

Anders als bei herkömmlichen Produkten ist ein aufwendiges Nacharbeiten der imprägnierten Flächen nicht notwendig. Die Entfernung von etwaigen Überschüssen oder Filmbildungen entfällt in der Regel.

Durch den Wegfall der Nachbearbeitung, die schnelle Verarbeitung und den geringen Verbrauch, gehört unsere Marmor u. Granit Imprägnierung zu einer der wirtschaftlichsten Fleckschutz-Imprägnierungen die am Markt erhältlich sind.

Hinweis: *Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C bzw. über +40°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.*

Sicherheit:

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Hitze quellenarten fernhalten.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Kein Erbrechen herbeiführen.

Bei Brand: Pulverlöscher zum Löschen verwenden.



Gefahr

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.