



## TECHNISCHES MERKBLATT

# STEINBEHANDLUNG SANDSTEIN HYDRO TIEFENIMPRÄGNIERUNG

Eine Imprägnierung ohne Farbtonvertiefung mit UV-Schutz  
für Beton und alle mineralischen Oberflächen

### Eigenschaften:

Die **steinbehandlung-Sandstein Hydro Imprägnierung** ist ein Spezialprodukt mit UV-Schutz. Durch die Behandlung mit der Tiefenimprägnierung werden die Steinoberflächen gegen Öle, Fette, Haushaltssäuren, Schmutz, Flecken und andere Witterungseinflüsse langfristig geschützt.

Die Dampfdiffusion bleibt dabei erhalten und es wird ein Lotusblatt-Effekt erzielt.

### Anwendungsbereich:

Die **steinbehandlung-Sandstein Hydro Imprägnierung** ist im Innen- und Außenbereich anwendbar und ist ein Oberflächenschutz für alle Betonoberflächen sowie alle Mineralien wie Marmor, Granit, Sandstein, Gneis.

### Verarbeitung:

Die Imprägnierung wird als Konzentrat auf die trockenen und vorgereinigten Flächen mit Pinsel, Rolle oder Sprüher aufgetragen. Je nach Saugfähigkeit des Materials 1 bis 2 mal auftragen und gleichmäßig verteilen.

**Hinweis:** *Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C bzw. über +40°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.*

### Sicherheit:

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Augenkontakt vermeiden.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Kein Gefahrgut GGVE/S, ADR/RID, IATA/DGR;

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.