



## TECHNISCHES MERKBLATT

# STEINBEHANDLUNG DISPERSION FARBLÖSER PASTE

Ein Spezialprodukt zum abbeizen von  
Natur- Kunststeinoberflächen, Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik  
sowie Holz und Glasflächen

### Eigenschaften:

Die **steinbehandlung-Dispersion Farblöser Paste** ist ein kräftiger Abbeizer für säure- und lösemittelbeständige Oberflächen.

Schnelles und hervorragendes Abbeizergebnis, sehr gute Tiefenwirkung, pastös eingestellt.

**Frei von Dichtlormethan** und **Methylpyrrolidon** sowie biologisch abbaubar.

### Anwendungsbereich:

Die **steinbehandlung-Dispersion Farblöser Paste** kann auf sämtlichen säure- und lösungsmittelfesten Oberflächen, auf allen Natur- und Kunststeinoberflächen sowie Fliesen, Feinsteinzeug und Keramik im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Ebenso kann das Produkt auf Holz- und Glasflächen angewendet werden.

Auf Mineralischen Untergründen wie Putz, Beton und Kalkstein nur bedingt und kurzzeitig einsetzbar (Testfläche erforderlich).

Für ein und Zweikomponenten Anstriche (Lacke) wässrig und lösemittelhaltig.

### Verarbeitung:

Die Paste auf die zu lösende Verschmutzung zum Beispiel mittels Spachtel oder Pinsel aufzutragen und anschließend einwirken lassen.

# STEIN BEHANDLUNG

REINIGUNG  
SANIERUNG  
IMPRÄGNIERUNG  
PRODUKTHANDEL

Formanek Steinbehandlung GmbH

Formanek Steinbehandlung GmbH  
Sitz: Lanzersdorf 12b  
A-4113 St. Martin im Mühlkreis  
Mobil: 0664 / 37 20 602  
Tel. / Fax: 07232 / 32099  
Email: info@steinbehandlung.at  
www.steinbehandlung.at



Einwirkzeiten: 2 Komponentenlacke 15 bis 20 Minuten, Einbrenn- und Pulverlacke sind abhängig von der Lackart und Schichtdicke, daher von 30 bis 120 Minuten, Acryl und Alkydharzfarben 15 bis 90 Minuten, Dispersion und Latexfarben 30 bis 90 Minuten, Spachtelmassen 90 bis 180 Minuten.

Die Paste danach mittels Spachtel abschaben und mit Wasser nachreinigen, wo der Einsatz eines Hochdruckreiniger möglich ist kann auch damit nachgewaschen werden

### Sicherheit:

Dieses Produkt ist nach EG-Richtlinien Gef.Stoff.Ver. eingestuft und gekennzeichnet. Gefahrgut nach Kennzeichnung.

- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann die Atemwege reizen.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.

